



### Hoofd

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                               | TeSys                                                                                            |
| Product name                        | TeSys LG                                                                                         |
| Device short name                   | LG7K                                                                                             |
| Product or component type           | Geïsoleerde DOL-starter                                                                          |
| Device application                  | Veiligheid                                                                                       |
| Utilisation category                | AC-3                                                                                             |
| Apparaatsamenstelling               | Contactoor<br>Stroomonderbreker                                                                  |
| Motorvermogen kW                    | 4 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz |
| Instelbereik thermische beveiliging | 6...10 A                                                                                         |
| Spanning stuurkring                 | 400 V AC 50/60 Hz                                                                                |
| Besturingstype                      | Drukknop start wit I<br>Drukknop stop zwart O<br>Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood       |

### Complementair

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards              | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                                                         |
| Product certifications | CE[RETURN]UKCA                                                                       |
| Nummer kabelinvoer     | 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant<br>4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis |
| Height                 | 165 mm                                                                               |
| Depth                  | 177 mm                                                                               |
| Net weight             | 1,45 kg                                                                              |
| Width                  | 175 mm                                                                               |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Materiaal            | Polycarbonaat                |
| IK-beschermingsgraad | IK07 conforming to IEC 60529 |
| IP beschermingsgraad | IP55 conform aan IEC 60529   |
| Milieu-eigenschappen | Standaard omgeving           |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 21,600 cm |
| Package 1 Width              | 23,400 cm |
| Package 1 Length             | 25,700 cm |
| Package 1 Weight             | 1,746 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|