

CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Steckverbinder



1437019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1437019>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder, Artikelfamilie: ArcZero, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 400 VDC, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Maximale Last beim Trennen: 8 kW, Anwendungsbereich: DC-Grid

Ihre Vorteile

- Sicheres Verbinden und Trennen unter Last
- Schnelle Trennung fliegender Verbindungen
- Zeitsparende Wartung oder Tausch angeschlossener Geräte
- Robustes Outdoor-Design auch für Extrembedingungen
- Besonders langlebig und wirtschaftlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1437019
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLFBA
GTIN	4063151814120
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	116 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	92,396 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Steckverbinder



1437019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1437019>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Maximale Last beim Trennen: 8 kW (6,7 μ F/5 mH)
Hinweis zur Anwendung	Maximale Last beim Stecken: 2 kW (6,7 μ F/5 mH)
Hinweis zur Anwendung	Beachten Sie die Vorgaben der Packungsbeilage.
Hinweis zur Sicherheit	Schutzkappe im ungesteckten Zustand montieren.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Installationssteckverbinder
Produktfamilie	ArcZero
Anwendungsbereich	DC-Grid
Polzahl	3

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II (Kunststoffgehäuse)
--------------	------------------------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	400 VDC (III/2,00) gemäß IEC 61984
	250 VDC minimale Systemspannung
	400 VDC (III/2,00) gemäß IEC 61535
	400 VDC (III/2,00) gemäß UL 2238 / UL 2237
Bemessungsstrom	20 A (bei 2,5 mm ² Leiterquerschnitt gemäß IEC 61984)

Maße

Breite	37,6 mm
Höhe	37,6 mm
Länge	117 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
-----------------	--------------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	8 mm ... 21 mm
Einzelader, Querschnitt	1,5 mm ² 6 mm ²
Abisolierlänge der Einzelader	13 mm (PE-Leiter 10 mm voreilend auslegen)
Halogenfreiheit	ja

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	500 (under rated load)
-------------	------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Steckverbinder



1437019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1437019>


Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 60 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61984
	IEC TS 62735-1

Zeichnungen

Diagramm



Derating

CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Steckverbinder



1437019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1437019>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Triphenyl phosphate(CAS-Nr.: 115-86-6)
SCIP	dadf069f-53ff-4bd0-8ec9-b574c3c0bcd

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de