Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 1, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm



GTIN:	4013288206169	**Dimensión:**	245x50x50 mm
N° de pieza:	05075670001	**Peso:**	375 g
N° de artículo:	Click-Torque XP 1	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
- El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
- Área de medición: 2,5-25 Nm; la exactitud es de ± el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con toma de cuadradillo interior (9x12 mm) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva. El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición. El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado. La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción. En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075670001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie de llaves dinamométricas Click-Torque



Queríamos que el trabajo con llaves dinamométricas se realice de forma fácil y con alta precisión. Con este fin hemos desarrollado las llaves dinamométricas Click-Torque. Por medio de un ajuste muy fácil del valor de par necesario y de una forma simple de asegurarlo, así como por su arquitectura tan robusta, estas llaves dinamométricas suponen los útiles ideales para toda clase de uniones atornilladas en las que se trata de un apriete con control del par (llaves dinamométricas reversibles) así como del apriete y desapriete (llaves dinamométricas para herramientas de inserción) de la unión atornillada.

Click-Torque XP



Las llaves dinamométricas Click-Torque XP se entregan con un par de giro preajustado. Estas herramientas son ideales para todos aquellos trabajos en los cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en los que se requiere una alta precisión repetitiva.

Arrastre de 9x12 mm




Con toma para herramientas de inserción intercambiables de 9x12 mm.

Exacto




El grado de precisión se sitúa en ± el 2 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



Las llaves dinamométricas Click-Torque con toma para las herramientas de inserción permiten un apriete tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Preajuste individual



Las llaves dinamométricas Click-Torque XP con un par de giro preajustado, pueden ser preajustadas de forma individual dentro del área de medición en nuestro laboratorio de pruebas.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075670001

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 1, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Más variantes de esta familia de productos:

						S_k	l_k										↑min	max↑	↑min	max↑
			Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075670001[1]	**9x12**	**preajustada a 2,5 Nm**	**2.5-25**	**2-18**	**217**	**17,5**	**180,0**	**137**	**35**	**24**	**20**	**8 35/64"**	**5 25/64"**	**1 3/8"**	**15/16"**	**25/32"**	**2,5**	**25,0**	**2,0**	**18,0**
05075670010[2),1)]	9x12	a deseo del cliente preajustada a un valor entre 2,5 y 25 Nm	2.5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	25/32"	2,5	25,0	2,0	18,0

1) S_k = Adaptador de prueba de cota de referencia; l_k = Distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje del aparato de prueba
2) Bajo demanda se pueden suministrar herramientas con diferente par pre-establecido. El ajuste a libre elección puede realizarse en las siguientes unidades: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075670001

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de