



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Compatibiliteit product	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 250 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 315 kW 380...480 V
Thermische verliezen	550 W
Minimale toe te passen weerstandswaarde	1,05 Ohm
Type bescherming	Geïntegreerde thermische beveiliging door thermische sonde

Complementair

Maximaal remvermogen	420 kW
Permanent remvermogen	200 kW bij 400 V (bij constant vermogen en bij inschakelen drempel)
Belastingsfactor	0,05 voor 420 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,15 voor 320 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,5 voor 250 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel
Activeringsdrempel	785 V DC+/-1%
Maximum spanning DC-bus	850 V
Net weight	30 kg
Volume koellucht	100 m3/h
Werkingspositie	Vertikaal

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Bedrijfshoogte	2000 m
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trillingsweerstand	0.2 gn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,000 cm
Package 1 Width	110,000 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Package 1 Weight	48,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------