


# Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

· mit O-Ring

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX8708.08</b>                                  |
| EAN:                | 7611614175461                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP66 / IP68                                       |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 15.0018                                 |
| CCC Zertifikat      | CCC 2022322313004717                              |
| Gewinde (G)         | M8x1.25                                           |
| Durchmesser         | 10 mm                                             |
| Masswert (H)        | 3 mm                                              |
| Gewindelänge (L)    | 5 mm                                              |
| Hinweis             | 1                                                 |
| Versand             | 50                                                |
| Preisgruppe         | 530                                               |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

## Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4