



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy DX
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial
Número de polos	1P
Salidas de bloque de distribución	14 agujeros
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC Fase/N 440 V AC Fase/Fase
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A en 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	14,4 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	60 kA
Conexiones - terminales	Distribución, estado 1 terminal de tornillo 4 cable(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 4 cable(s) 1,5...10 mm ² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 8 cable(s) 2,5...25 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 8 cable(s) 1,5...16 mm ² flexible con extremo de cable Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 35...120 mm ² rígido Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 23...95 mm ² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 1,5...50 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 1,5...35 mm ² flexible con extremo de cable
Par de apriete	Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 7,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 7,5 mm Suministro, estado 1 10 N.m Plano destornillador 15,3 mm Suministro, estado 1 10 N.m PZ2 destornillador 15,3 mm Distribución, estado 1 4 N.m Plano destornillador 10 mm Distribución, estado 1 4 N.m PZ2 destornillador 10 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 6 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 6 mm
Pasos de 9 mm	5
Altura	85 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	50,5 mm
Peso del producto	0,252 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Tensión dieléctrica	2500 V
Normas	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	253,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,670 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------