



### Presentazione

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Gamma         | Linergy                 |
| Nome prodotto | Linergy DS              |
| Tipo prodotto | Blocco di distribuzione |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                                       | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilità gamma                                 | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma -<br>Spacial<br>TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilità prodotto                              | Contenitori Spacial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di poli                                      | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Partenze blocco distribuzione                       | 14 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 230 V CA fase/neutro<br>440 V CA fase/fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 500 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]       | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 250 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 14,4 kA per 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]        | 60 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessioni - morsetti                              | Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5...16 mm <sup>2</sup> rigido<br>Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5...10 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo<br>Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigido<br>Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 1,5...16 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo<br>Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 35...120 mm <sup>2</sup> rigido<br>Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 23...95 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo<br>Distribuzione: morsetto a vite 1 cavi 1,5...50 mm <sup>2</sup> rigido<br>Distribuzione: morsetto a vite 1 cavi 1,5...35 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio                                 | Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm<br>Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm<br>Alimentazione: 10 Nm piatto cacciavite 15,3 mm<br>Alimentazione: 10 Nm PZ2 cacciavite 15,3 mm<br>Distribuzione: 4 Nm piatto cacciavite 10 mm<br>Distribuzione: 4 Nm PZ2 cacciavite 10 mm<br>Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 6 mm<br>Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Passo 9 mm                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza                                             | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza                                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità                                          | 50,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso prodotto                                       | 0,252 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore                                              | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Grado di inquinamento      | 3                                  |
| Categoria di sovratensione | III                                |
| Resistenza dielettrica     | 2500 V                             |
| Norme di riferimento       | EN/IEC 60947-7-1<br>EN/IEC 61439-1 |
| Temperatura ambiente       | -25...55 °C                        |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 253,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 10,670 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|