

CASQUILLO AISLADO SECCIÓN/LONGITUD DEL MANGUITO 1,5 MM²/18 MM

Número de artículo: 185005

Terminales aislados, dimensiones según DIN 46228, parte 4, serie de color 1. Datos técnicos; Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroestañado; Aislamiento: polipropileno; Resistencia a la temperatura -35°C a +105°C; Para insertar fácilmente en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes. Diseño: Sección transversal: 1,5 mm²; Longitud sin aislamiento L2: 18 mm ; Longitud total L1: 24 mm ; D1: 1,7; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3,5; Color del aislamiento: negro; Peso por 100 unidades ~kg: 0,02; PU/unidad: 500



Longitud (mm) 205 mm
Anchura (mm) 125 mm
Altura (mm) 10 mm
Peso (kg) 0,000097 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1.5 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	24 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	sonstige

GTIN: 4021103850053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de