

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD DOORSNEDE/MOFLENGTE 1,5 MM²/18 MM
Artikelnummer: 185005

Adereindhulzen, afmetingen volgens DIN 46228, deel 4, kleurenserie 1. Technische gegevens; Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600; Oppervlak: elektrolytisch vertind; Isolatie: polypropyleen; Temperatuurbestendigheid -35°C tot +105°C; Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen. Ontwerp: Doorsnede: 1,5 mm²; Lengte zonder isolatie L2: 18 mm ; Totale lengte L1: 24 mm ; D1: 1,7; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3,5; Kleur isolatie: zwart; Gewicht per 100 stuks ~kg: 0,02; PU/eenheid: 500



Lengte (mm)	205 mm
Breedte (mm)	125 mm
Hoogte (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,000097 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	1.5 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	sonstige

GTIN: 4021103850053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de