



### Presentazione

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                      | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                          |
| Nome prodotto                              | TeSys LRD<br>TeSys Deca                                                                                                                      |
| Tipo prodotto                              | Relè di sovraccarico termico differenziale                                                                                                   |
| Nome dispositivo                           | LRD                                                                                                                                          |
| Applicazione relè                          | Protezione motore                                                                                                                            |
| Compatibilità prodotto                     | LC1D50A<br>LC1D40A<br>LC1D65A                                                                                                                |
| Tipo di rete                               | DC<br>CA                                                                                                                                     |
| Classe di sgancio per sovraccarico termico | Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                          |
| Campo di regolazione protezione termica    | 30...40 A                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]       | Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA<br>Circuito di potenza: 600 V conforme a UL<br>Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di rete                               | 0...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Supporto di montaggio                           | Piastra, con accessori specifici<br>Rail, con accessori specifici<br>Sotto il contattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soglia di sgancio                               | 1,14 +/-0,06 Ir conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composizione contatto ausiliario                | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 5 A per circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente ammessa                                | 0,95 A a 380 V AC-15 per circuito segnalazione<br>0,06 A a 440 V DC-13 per circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 690 V CA 0...400 Hz per Circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Calibro del fusibile associato                  | 4 A gG for circuito segnalazione<br>4 A BS for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensibilità mancanza di fase                    | Corrente di sgancio 130 % di Ir su due fasi, l'ultima a 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di comando                                 | Rosso pulsante: arresto<br>Blu pulsante: reset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compensazione temperatura                       | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Passo del collegamento                          | 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connessioni - morsetti                          | Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo<br>Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido senza terminazione cavo<br>Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado |
| Coppia di serraggio                             | Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite<br>Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado M6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                         | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza                                       | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |          |
|---------------|----------|
| Profondità    | 123 mm   |
| Peso prodotto | 0,375 kg |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenuta climatica                      | Conforme a IACS E10                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione IP                | IP20 conforming to CEI 60529                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20...60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                 |
| Temperatura di stoccaggio             | -60...70 °C                                                                                                                                                          |
| Tenuta al fuoco                       | V1 conforme a UL 94                                                                                                                                                  |
| Robustezza meccanica                  | Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7<br>Vibrazioni: 4 Gn conforme a IEC 60068-2-6                                                                          |
| Resistenza dielettrica                | 1,89 kV a 50 Hz conforme a IEC 60947-1                                                                                                                               |
| Norme di riferimento                  | EN/IEC 60947-4-1<br>CEI EN 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.4<br>GB/T 14048.5<br>EN 50495 |
| Certificazioni prodotto               | IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL[RETURN]RMRS[RETURN]EU-RO MR[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]"UKCA"  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,900 cm |
| Confezione 1: profondità         | 13,800 cm |
| Confezione 1: peso               | 365,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 13        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,047 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                             |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                 |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>   |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                 |
| Senza mercurio                   | Sì                                                 |
| Sustainable packaging            | Yes                                                |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|