


Hoja de datos del producto

Características

LA4DE3E

Tesys deca, módulo supresor, varistor, 24...48 V CC



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LA4D
Tipo de producto o componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad del producto	4P LP1D80 3P LC1D80...D95

Complementario

Ubicación de montaje	Superior
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Tecnología de supresión	Varistor (limitación de picos)
[Uc] tensión de circuito de control	24...48 V DC
Tensión máxima	2 Uc
Peso del producto	0,018 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	IP2X acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	2,700 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	78
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,455 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------