

UCS CCD 5018 VPE 60 - Inserts de montant



1830416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1830416>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Inserts de montant d'angle pour boîtier UCS avec emplacement pour vis intégré ; matériau : polyamide ; couleur bleu turquoise similaire à RAL 5018



Avantages

- Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
- Adaptable en fonction de l'application, grâce à des logements identiques dans le boîtier
- Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Référence | 1830416 |
| Conditionnement | 60 Unité(s) |
| Commande minimum | 60 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ACFCAA |
| Product key | ACFCAA |
| GTIN | 4067923470743 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14,51 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 14,51 g |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

Caractéristiques techniques

Remarques

| | |
|-------------------------|--|
| Instructions de montage | Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|--|

Propriétés du produit

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type de produit | Inserts de montants d'angle |
| Type de boîtier | Boîtiers universels |
| Série de boîtiers | UCS |
| Ouverture de ventilation disponible | non |

Indications sur les matériaux

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Couleur (Boîtiers) | turquoise (RAL 5018) |
| Matériau Insert de montant d'angle | PA |

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |

Essai au fil incandescent

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |

Résistance à la chaleur/essai à la bille

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 125 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 N |

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |

Chocs

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoidal |

UCS CCD 5018 VPE 60 - Inserts de montant



1830416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1830416>

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Spécification de contrôle | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |

Indice de protection (code IP)

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Résultat degré de protection code IP | IP40 |

Conditions ambiantes

| | |
|--------------------------|------|
| Code IP max. à atteindre | IP40 |
|--------------------------|------|

Indications concernant le circuit imprimé

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Type de fixation de circuits imprimés | Raccordement vissé |
|---------------------------------------|--------------------|

Indications sur l'emballage

| | |
|-------------------------|-----------|
| Type de conditionnement | Sac en PE |
|-------------------------|-----------|

1830416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1830416>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

1830416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1830416>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr