



FP FC 36 NT

- PE-Klemme, N-Trennklemme
- je PE/N 6x 25 mm² Schraubanschluss und 24x Steckklemmanschluss 4 mm² PE / 6 mm² N
- 6x 25 mm² Schraubanschluss und 24x 4 mm² Steckklemmanschluss

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsstrom:	$I_n = 75 \text{ A}$
Anzahl der möglichen N-Potenziale:	4
N trennbar:	Ja

ANSCHLUSSDATEN

Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich:	Nein
Anzugsdrehmoment der Klemme:	2 Nm

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
24	Steckklemmanschluss (N trennbar)
6	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt
Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	6 mm ²	eindrchtig, feindrchtig	rund	Cu

Steckklemmanschluss PE bis max. 4 mm² geeignet

Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
4	1,5 mm ²	2,5 mm ²	eindrchtig	rund	Cu
1	1,5 mm ²	25 mm ²	feindrchtig	rund	Cu
3	4 mm ²	6 mm ²	eindrchtig	rund	Cu
1	10 mm ²	10 mm ²	eindrchtig	rund	Cu
1	16 mm ²	25 mm ²	mehrdrchtig	rund	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehr:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschtzte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,402 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformitt:

DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 68000365
EAN: 4012591130284
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

FIXCONNECT NT-PE-Klemme und N-Trennklemme FP FC 36 NT, Schraubbefestigung, PE 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 4 mm² Cu Steckklemmen, N 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 4 mm² Cu N-Trennklemmen. N trennbar für bis zu 4 unterschiedliche Potenziale. Einsetzbar in HENSEL ENYSTAR