

OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Halterung



1768074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1768074>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Batteriehaltungs-Set, passend für OCS- und POS-Gehäuse Größe: 1210, zur einfachen Integration von Batterien bis Größe: 195 x 135 x 150 mm, bestehend aus Batteriebefestigungs-Set und Montageplatte mit Sockel, Material: verzinkter Stahl

Ihre Vorteile

- Sichere Befestigung auch in rauer Umgebung
- Flexible Halterung dank Kompatibilität mit gängigen Batterien im Bereich 72 Wh ... 720 Wh
- Einfache Montage mit nur einem Werkzeug (SW 13)
- Platzsparende Lösung bietet genug Raum für den Einbau weiterer Elektronik

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1768074
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACFDBZ
GTIN	4067923377684
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.640 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,44 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Empfehlung	Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung.
------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Gehäuseart	Outdoor-Gehäuse
Gehäusetyp	Outdoor-Gehäuse
Gehäuseserie	OCS
Produktfamilie	OCS..1210..

Maße

Breite	230 mm
Höhe	282 mm
Tiefe	157 mm
Maße	140 mm x 40 mm x 80 mm (Minimale Batteriegröße)
	195 mm x 135 mm x 150 mm (Maximale Batteriegröße)

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Halterung	Stahl, verzinkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Beschleunigung	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5g
Schockdauer	11 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Halterung



1768074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1768074>

Montage

Montageart	Schraubmontage
Montage	4 Nm

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung
----------------	------------------

OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Halterung



1768074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1768074>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Halterung



1768074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1768074>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de