



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LA9G
Tipo de producto o componente	Módulo de conmutador
Cantidad por juego	Juego de 4

Complementario

Compatibilidad del producto	LC1G265...500
Accesorio/tipo de componente	Kit
Maximum [Ie] rated operational current	440 A AC-1 <= 440 V en 40 °C
Número de polos	4P
Conexiones - terminales	Conexión atornillada

Entorno

Grado de contaminación	3 acorde a En> 40 A
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal 5000 m con
Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,5 cm
Paquete 1 Ancho	26,0 cm
Paquete 1 Longitud	21,0 cm
Paquete 1 Peso	4,5 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos