

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 48**Article number: 132534**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 60,0 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß PG 48; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm



Length (mm)	83 mm
Width (mm)	83 mm
Height (mm)	145 mm
Weight (kg)	1,162 kg

Attribute	Value
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	PG48
Lochbreite	- mm
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103325346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de