

PUNZÓN DIAMANTE PARA TORNILLOS, PG 48

Número de artículo: 132534

Screw Punch Diamond un innovador punzón divisor con tres puntas cortantes: Los residuos del punzón se dividen en tres partes. Adecuado para: Chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Manual e hidráulico. Diseño: Con punzón y matriz, husillo de tracción con rodamiento de bolas. Taladro Ø 60,0 mm; espesor del material 3,0 mm; tamaño nominal PG 48; tamaño del tornillo 19,0x75,0 mm; pretaladro Ø 20,4*mm.



Longitud (mm) 83 mm
Anchura (mm) 83 mm
Altura (mm) 145 mm
Peso (kg) 1,162 kg

Atributo	Valor
Ejecución	Matrix and punch
Forma del agujero	rund
diámetro del orificio	PG48
Ancho del orificio	- mm
Altura del orificio	3 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	Sí
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103325346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de