



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure type	Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur	2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 2-punts sluitsysteem (key: EK333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Bovenkant Zijkant Achterkant Voorkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Basis afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap Achterkant paneel afneembaar zonder gereedschap Boven afdekplaat uitgerust met borstelaafdichting
Kleur	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x geassembleerde structuur CBLX torx 1 x paneel achterkant 4 x stelvoeten 1 x dak dat is uitgerust met borstel afdichting boven
Permanente toelaatbare belasting	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Type achterste kap	Paneel
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Montage behuizing	Staande
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	600 mm

Height	2000 mm
Depth	800 mm
Net weight	98 kg
Aantal reeenheden	42U
Doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,000 cm
Package 1 Width	68,000 cm
Package 1 Length	84,000 cm
Package 1 Weight	98,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------