Boîte de raccordement

Abox 040-4²/w



Abox 040-4²/w

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 80412001
Dimensions: 102 x 102 x 57 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66, Section nominale 4 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), membranes d'entrée souples et auto-étanches, M20/M25, Plage d'étanchéité 4 - 21 mm, (1 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée

blanc, Ui=400 V AC, In=32 Ampères, avec 5 bornes à 4 fils sans vis Wago 773-604, section nominale max. selon DIN EN 60998 : 4 mm², sections acceptées par pôle : 4 x 1,5 - 4,0 mm² rigide Cu/Al (Respecter les instructions de montage !)

IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | 400V DC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Tension nominale d'isolement CC:	400 V
Section de conducteur min.:	1,5 mm²
Section de conducteur max.:	4 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Courant assigné:	32 Ampères
Type de bornes:	sans vis
Nombre de pôles:	5

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	blanc
Couleur de la partie supérieure:	blanc

Dimensions

Largeur:	102 mm
Longueur:	102 mm
Hauteur:	57 mm
Longueur intérieure:	90 mm
Largeur intérieure:	90 mm
Hauteur intérieure:	49 mm
Poids:	0.142 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	4 mm
pour plage d’étanchéité max.:	21 mm
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	55 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902661534
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène
Matériau de l’entrée:	Élastomère thermoplastique
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

89611001 - KKA 1515/w - Adaptateur pour chemins de câbles

26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane

89500101 - Abox PST 025-100 - Kit de plombage

89520401 - Abox 040 TS15 - Rail normalisé

89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Porte-bornes

89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Porte-bornes

89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bloc de bornes

89601001 - MABF 65-1 - Kit de fixation sur mât

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

