

TERMINALES DE CRIMPAR DE COBRE, SECCIÓN 0,5 - 1 MM², LONGITUD DE CLAVIJA 10 MM
Número de artículo: 180222

Terminales de presión, tipo clavija de cobre, aislados, DIN 46231, de 0,5 a 6 mm². Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600, superficie: estañada galvánicamente, otras superficies bajo pedido, para conexiones con alivio de tracción, aislamiento de PA (poliamida, nailon), sin halógenos, resistencia a la temperatura de -60 °C a +105 °C, 600 V máx., Easy Entry permite una introducción fácil y rápida del conductor. Sección: 0,5 - 1 mm², longitud del pin: 10 mm, tamaño nominal: 1, color del aislamiento según DIN: rojo, L22: 20, L2: 10, D1: 1,6, B: 1,9, peso por 100 unidades ~kg: 0,08, según DIN: x, homologado por UL: x, unidad de embalaje/pieza: 100.



Longitud (mm) 150 mm
 Anchura (mm) 90 mm
 Altura (mm) 10 mm
 Peso (kg) 0,00077 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	18
sección nominal	0.5 mm² - 1 mm²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	rot
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103802229

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de