



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBS
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	291 mm
Larghezza	241 mm
Profondità	88 mm
Altezza interna	275 mm
Larghezza interna	225 mm
Profondità interna	80 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio basso pieno
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	TÜV
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK07 conforming to CEI 62262
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura di stoccaggio	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso prodotto	0,86 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	24,5 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	857,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	7,506 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	120 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	135 cm
Confezione 3: peso	102 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------