



Principal

Gama de producto	Harmony Pocket Remote
Tipo de producto o componente	Conector modular Pantalla táctil
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Software package ((*))	Node-RED preinstalled EcoStruxure Machine SCADA Expert (on configured offer) EcoStruxure Operator Terminal Expert (on configured offer) AVEVA system platform (on configured offer) EcoStruxure secure connect (license to be purchased seperately) Stratus EverRun (exchange partner) (license to be purchased seperately) Trellix (license to be purchased seperately)
Tipo de controlador de video	Intel UHD Graphics for 10th Gen

Complementario

Tamaño de pantalla	21.5 inch
Aspect ratio ((*))	16:9 ((*))
Tipo de pantalla	LED
Resolución de la pantalla	4096 x 2304 pixels
Color de pantalla	17 million colours
Resolución en píxeles	1920 x 1080
Vida útil de la luz posterior	50000 horas at 25 °C
Número de ranuras	1 slot(s) for PCI
[Us] Tensión nominal de alimentación	12...24 V corriente continua alimentación
Límites de tensión de alimentación	9...36 V
Consumo de energía en W	70 W
Corriente de entrada	30 A
Tipo de refrigeración	Sin ventilador
Montaje del dispositivo	Panel mounting VESA mounting
Dimensiones de corte	518.5 (+1/-0) x 316.5 (+1/-0) mm
Ancho	532,6 mm
Profundidad	69 mm
Altura	330,6 mm
Peso del producto	8,2 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 FCC Part 16 UL 61010-2-201
Certificaciones de producto	CE[RETURN]CULus[RETURN]CSA[RETURN]JUL 61010-2-201[RETURN]RCM[RETURN]UKCA
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 IP66f ((*)) IP67f ((*))
Grado de protección nema	NEMA 4X/13 ((*))
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C panel lateral
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Humedad relativa	10...90 % para sin condensación
Grado de contaminación	2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a las vibraciones	9.8 m/s ² (estado 1) 9...150 Hz) - manual de operación - acorde a IEC 61131-2
Resistencia a los choques	147 m/s ² Direcciones X, Y, Z durante 10 ciclos (aprox.100 min)
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática 6 kV descarga de contacto acorde a IEC 61000-4-2 nivel 3
Tipo de conexión integrada	Display port con capacidad de sujeción: 1 DP en Inferior dependiendo del soporte o carril asociado Ethernet con capacidad de sujeción: 2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, veloc transmisión: 10/100/1000 Mbps en Inferior si 3.3 V no está cargado COM serial link con capacidad de sujeción: 2 plug SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, veloc transmisión: 2400...115200 bps en Inferior no repetitivo <1s a 25 °C USB 3.1 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A, veloc transmisión: 5 Gbit/s en Inferior USB 3.0 port con capacidad de sujeción: 1 USB type C, veloc transmisión: 5 Gbit/s en Inferior TPM (Trusted Platform Module version 2) para ciberseguridad: cifrado de hardware TPM module by default en tarjeta madre
Nombre del procesador	Intel Atom x6425E 2.26 GHz turbo boost at 3.0 GHz

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,7 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	14,3 cm
Paquete 1 Peso	8800 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.