

SOBREALZADO AISLANTE, TALLA 43 - 46
Número de artículo: 140228

Sobrecalzado aislante, para trabajos electrotécnicos bajo tensión en interiores sobre suelo firme (por ejemplo, cambio de contadores bajo tensión, bloqueo de actividades de caja, trabajos en distribuidores de cables en interiores). Los chanclos sirven como sustituto equivalente del aislamiento en obra hasta 1000 V CA /1500 V CC, fijación rápida al calzado normal mediante 2 cierres de velcro en la zona del antepié y con un cierre de enchufe en la zona del talón, ensayo de tipo según DIN EN 50 321. No está permitido su uso en condiciones de humedad, en escaleras y para trabajos en exteriores, especialmente en zanjas para cables, ni para trabajos en los que no pueda descartarse el contacto del suelo con otras partes del cuerpo (por ejemplo, actividades de rodillas). Longitud de la suela 300-320 mm, número de calzado aprox. 43-46, longitud interior 320 mm. 1 par



Longitud (mm) 480 mm

Anchura (mm) 390 mm

Altura (mm) 39 mm

Peso (kg) 0,5 kg

Atributo	Valor
Certificado ESD	No
Color	mehrfarbig
Ejecución	sonstige
Impermeable	No
Tipo	sonstige
altura	39 mm
Diseño ignífugo	No
Tipo de cierre	Überziehen
Alta visibilidad (colores llamativos)	No
Género	Unisex
Talla infantil	No
Tratamiento antibacteriano	No
Talla de calzado (Europa)	46
Material superior	sonstige
forro interior	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

material de la suela	Rubber
Resistencia al deslizamiento según ISO 20345:2022	No
Con tapa de seguridad	No
Con tapa de protección contra golpes y rozaduras	No
Con placa protectora de uñas	No
Con protección metatarsal	No
Con protección para el talón	No
Categoría de seguridad del calzado según la norma ISO 20345:2022	sonstige
Ortopedia	No
Clase de suela resistente a perforaciones según ISO 20345:2022	ohne
Con entresuela	No
Material de la entresuela	sonstige
Antiestático	No
Con plantilla extraíble	No
Corte ancho	Sí
Sin metal	Sí
Aislamiento térmico de la suela (HL)	No
Aislamiento en frío de la base (CL)	No
Suela resistente a los hidrocarburos (ORO)	No
Escaleras de mano (LG) según ISO 20345:2022	No
Suela resistente al calor hasta 300 °C	No
Material del pienso	sonstige
Material de la tapa de seguridad	sonstige
Material de la caperuza de protección contra golpes y rozaduras	sonstige

GTIN: 4021103402283

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de