

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en la tecnología de conexión push-in, material de marcado, accesorios para puenteado y prueba. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Datos comerciales

Código de artículo	1565263
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE2333
Clave de producto	BE2333
GTIN	4067923044913
Peso por unidad (incluido el embalaje)	316,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

El set consta de

PTVME 6/S - Borne interrump. para circ. medida

1164788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164788>



Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 6 mm², color: gris

D-PTVME 6/S - Tapa final

1164789

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164789>



Tapa final, profundidad: 46,5 mm, anchura: 0,8 mm, altura: 82 mm, color: gris

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

SB-MER 2-8 - Puente multipolo

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000587>



Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 25 A, longitud: 25 mm, color: gris/naranja

FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032389>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, corriente nominal: 41 A, esquema de polos: 1,3,5, color: rojo

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032745>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: amarillo

PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032758>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: verde

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032761>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: violeta

PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032729>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: azul

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio

1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>



S-ME 6 - Bloqueador de conexión

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034439>

Bloqueador de conexión, anchura: 8,2 mm, altura: 12 mm, color: blanco



CLIPFIX 35-5 - Soporte final

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3022276>

Soporte final de montaje rápido, para carril DIN NS 35/7,5 o carril DIN NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris



PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio

1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>



KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811969>



Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm

UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824597>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

UC-TMF 8 CUS - Marcador para bornes

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824654>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTVME 6/S SET METERING - Kit de inicio



1565263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565263>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es