



Hoofd

Range of product	MasterPact MTZ1
Product or component type	Besturingsunit
Bereik compatibiliteit	MasterPact MTZ MASTERPACT MTZ1
Device application	Distributie
Poles description	3P 4P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid	MicroLogic 2.0 B
Trip unit technology	Elektronisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid	Basisbeveiliging
Type bescherming	Long-time kortsluitbeveiliging Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging

Complementair

Mounting mode	Uittrekken
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging	Verstelbaar
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging	0.4...1 x I _n
Type instelling landurige vertraging	9 mogelijke instellingen
Thermisch geheugen	20 mn
Ii type instelling ogenblikkelijke afname	Verstelbaar
Instantaneous pick-up adjustment range	1.5...10 x I _r
Zone selectieve vergrendelings-ZSI	Zonder
Type display	Zonder display

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	220 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja