

Leergehäuse m. Schiebedichtung

SVi LS-th



SVi LS-th

Leergehäuse m. Schiebedichtung

Artikelnummer: 59111401

Maße: 150 x 300 x 162 mm

Leergehäuse, mit Schiebedichtung und Kabelschelle



Die SVi-Gehäuselösungen sind für 1-phasige Netzanschlüsse und Zählerlösungen nach VDE-AR-4100 bis 4,6kVA optimiert. Die Netzanschlussgehäuse und Zählergehäuse werden ergänzt durch Leergehäuse und Automatengehäuse. Optimal geeignet für den Einsatz in Stadtmöbeln, Outdoorschränken und Verkehrssignalanlagen.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	162 mm
Innenhöhe:	119 mm
Gewicht:	1.2 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902568369
ETIM Klasse:	EC000058

Vertriebsdaten

Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
---------------------	------------

Einführungen / Vorprägungen

