

Automatengehäuse

GTA 556-t Plus



GTA 556-t Plus

Automatengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01455601

Maße: 640 x 440 x 179 mm

Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum, 56 Teilungseinheiten, 4-reihig, Ohne PE/N-Klemmen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Maße und Gewicht

Breite:	640 mm
Länge:	440 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm
Gewicht:	5.92 kg

Materialieigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
--------------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902987580
ETIM Klasse:	EC000214
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt