



## Hoofd

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product           | Transferpack                                                                                                                     |
| Product or component type  | Automatische overdrachtschakelaar                                                                                                |
| Device application         | Veranderen voedingsbron                                                                                                          |
| Poles description          | 3P                                                                                                                               |
| Network type               | AC                                                                                                                               |
| Network frequency          | 50/60 Hz                                                                                                                         |
| Aansluiting onderaan       | Geschroefd                                                                                                                       |
| Mounting mode              | Vast                                                                                                                             |
| Aansluiting bovenzijde     | Geschroefd                                                                                                                       |
| Contact position indicator | Ja                                                                                                                               |
| Icm onderbrekingsvermogen  | 30 KA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz<br>330 KA met stroopopwaartse bescherming<br>vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz |
| Suitability for isolation  | Ja                                                                                                                               |

## Complementair

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasse vermogensschakelaar          | PC                                                                         |
| Nummer van contactpositie           | 3                                                                          |
| Samenstelling signaleringscontacten | 1 normaal open + 2 normaal gesloten<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO                 |
| Gebruikscategorie                   | AC-33B                                                                     |
| Ue toegekende bedrijfspanning       | 400 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Control type                        | 4 drukknoppen                                                              |
| Werkingsmodus                       | Automatisch<br>Manueel                                                     |
| Type display                        | Lcd-scherm                                                                 |
| Mounting support                    | Plaat                                                                      |
| Locking options description         | Hangslot in uit-stand<br>Hangslot in SI / SII positie                      |
| Nominale werking                    | Ononderbroken                                                              |
| Ui toegekende isolatiespanning      | Schakelaar: 800 V<br>Controller: 500 V                                     |
| Uimp nom. schokgolfspanning         | Schakelaar: 8 kV<br>Controller: 6 kV                                       |
| Ie toegekende bedrijfstrom          | 200 A                                                                      |
| Mechanische vergrendeling           | Met mechanische vergrendeling                                              |
| Mechanische duurzaamheid            | 10000 cycles                                                               |
| Connection pitch                    | 35 mm                                                                      |
| Lokale signalering                  | Voor stroom AAN: LED-indicator (groen)<br>Voor alarm: LED-indicator (rood) |
| Icw korte duurstroom                | 10 KA gedurende 0,5 s<br>15 kA gedurende 0,1 s                             |
| Height                              | 341 mm                                                                     |
| Width                               | 370 mm                                                                     |
| Depth                               | 185,8 mm                                                                   |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Net weight                                         | 13,1 kg         |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 200 A bij 60 °C |

## Omgeving

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standards                             | IEC 60947-6-1                                                               |
| Product certifications                | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC                                                     |
| IP beschermingsgraad                  | Voorkant: IP40 automatische modus<br>In de behuizing: IP20 handmatige modus |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                 |
| Ambient air temperature for storage   | -40...85 °C                                                                 |
| Pollution degree                      | 3                                                                           |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 73,000 cm |
| Package 1 Width              | 60,000 cm |
| Package 1 Length             | 80,000 cm |
| Package 1 Weight             | 27,900 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                   |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                           |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                   |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |