Hoja de datos del producto 81385 Características

FICHE MOBILE derecha 63 A 3P T 480 500 V IP6





Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre abreviado del equipo	Mureva plug
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

500 V
.500 V
1 Hz
· 1.2
asa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
s, estado 1 latón niquelado
illos imperdibles
5 mm²
31 mm
saestopas
6
5 kg
mm
mm
mm
- tipo de cable: RAL 7035)
0

Entorno

Normas	IEC 60309-2	
	IEC 60309-1	
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11	
Humedad relativa	50 % en 40 °C	
	70 % en 30 °C	
	90 % en 20 °C	
Altitud de operación	2000 m	
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s)	
	-2540 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,2 cm
Paquete 1 Ancho	11,3 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	736,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,847 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------