

NBC- 2,0-93E/P12FSD - Cable de red

1476018

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12 Push-pull, codificación: D / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m

Datos comerciales

Código de artículo	1476018
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CJJ
Clave de producto	AF1CJJ
GTIN	4063151889074
Peso por unidad (incluido el embalaje)	105,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	4
Apantallado	sí

Interfaces


Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
-------------------------	---------------------------------------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	100 MBit/s

Conectores

Conexión 1

Esquema de dimensiones	 Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de hembras
Ejecución	M12 Hembra, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Push-pull, Codificación: D
Número de polos	4
Apantallado	sí
Apantallamiento	Advanced Shielding Technology
Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Ciclos de enchufe	≥ 100
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Material Contacto	CuSn
Material Superficie de contacto	Ni/Au
Material Soporte de contactos	PA 6.6
Material Cuerpo de agarre	TPU, poco inflamable, autoextinguible
Material Junta	FKM

NBC- 2,0-93E/P12FSD - Cable de red



1476018

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
Denominación de norma	Conector M12
Normas/especificaciones	IEC 61076-2-010

Conexión 2

Ejecución	extremo de cable libre
-----------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
--------------------	-----

Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E]

Esquema de dimensiones		
UL AWM Style	21238	(80 °C / 600 V)
Número de polos	4	
Apantallado	sí	
Tipo de cable	Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E]	
Diseño de conductores	2x2xAWG26/7, SF/UTP	
Línea de señales AWG	26	
Sección de línea	2x 2x 0,14 mm ²	
Diámetro de conductor incl. aislamiento	0,95 mm ±0,05 mm	
Diámetro exterior del cable	6,40 mm ±0,2 mm	
Envoltura exterior, material	PUR	
Envoltura exterior, color	azul agua RAL 5021	
Material Conductor	Conductor Cu desnudo	
Material Aislamiento de conductor	PE espumado	
Conductor individual, color	blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde	
Cableado de pares	2 conductores como par	
Cableado total	2 pares con 2 rellenos como alma	
Cubierta visual de pantalla	70 %	
Resistencia de aislamiento	≥ 5 GΩ*km	
Resistencia al pulido	≤ 280,00 Ω/km	
Impedancia característica	100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)	
Tensión nominal Cable	≤ 100 V	
Tensión de prueba Conductor/Conductor	2000 V (50 Hz, 1 min.)	
Tensión de prueba Conductor/Pantalla	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)	

NBC- 2,0-93E/P12FSD - Cable de red




1476018

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>

Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	4 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	8 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	26 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	51 mm
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1
Resistencia a las llamas	según IEC 60332-1-2
	según UN ECE-R 118.03
	UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1)
	UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2)
Resistencia al aceite	según IEC 60811-404
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil)


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12-Push-Pull, recto

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de hembras

1476018

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

NBC- 2,0-93E/P12FSD - Cable de red



1476018

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>

 cULus Listed ID de homologación: E335024				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

NBC- 2,0-93E/P12FSD - Cable de red



1476018

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476018>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---