



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	PE platte railgeleider
Product name	Linergy TB
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Horizontaal Verticaal
Beschrijving behuizing/ cel	Cel
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A
Icw korte duurstroom	40 KA (1 s) voor 3 steunen (verticaal positie) 40 kA (1 s) (horizontaal positie)
Dwarsdoorsnede rail	25 x 5 mm
Lengte	1675 mm
Width	25 mm
Depth	5 mm
Net weight	2,06 kg
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Ø 10 mm geboord gat

Omgeving

Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	178,000 cm
Package 1 Weight	1,948 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	32,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	220,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen