# **NSYPTDS5**

# Kit di installazione fuori quadro - Altivar Process - taglia S5 - IP55





#### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Kit montaggio radiatore fuori quadro
Accessory category	Accessori di montaggio e fissaggio
Prodotto per applicazioni specifiche	Processo e utilities
Compatibilità gamma	Altivar variatore di velocità ATV630 Altivar variatore di velocità ATV930 PanelSeT armadi SF e SM Altivar variatore di velocità ATV340
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	5
Potenza motore in kW	30 KW 220/240 V 37 KW 220/240 V 45 KW 220/240 V 55 KW 380/480 V 75 KW 380/480 V 90 kW 380/480 V
Posizione montaggio	Modo 1: retro cassetta su piastra di montaggio Modo 2: interno cassetta
Composizione kit	1 piastra di montaggio con flange e guarnizione integrata, acciaio con trattamento anticorrosivo. Fissaggio da viti e dadi 1 accessori di fissaggio 1 dima di foratura 1 scheda istruzioni 1 profilo per protezione bordo, plastica. 1 supporto ventola 1 coperchio di protezione per ventilatore

### Caratteristiche tecniche

Carico permanente ammissibile	58,5 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)
Altezza	Esterno: 975 mm Foro: 920 mm
Larghezza	Foro: 380 mm Esterno: 427 mm
Profondità	Distanza parete-cassetta : 205,5 mm
Peso prodotto	11,086 kg
Servizi	Configurazione del quadrofondo pretranciato alle dimensioni richieste Installazione di fabbrica drive flush mounting kit sul contenitore

#### **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,0 cm
Confezione 1: larghezza	45,0 cm
Confezione 1: profondità	101,0 cm
Confezione 1: peso	11,086 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	166,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	235,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

### Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	
------------------	--