



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusible
Nombre abreviado del equipo	DF22
Composición del dispositivo	Tubular link para barra de bloqueo
Compatibilidad del producto	DF2FN percutor del cartucho de fusibles DF3EA percutor del cartucho de fusibles
Número de polos	1P + N
Tamaño de fusible	22 x 58 mm
Tipo de fusible	, gG , aM
Tipo de control	Maneta
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 690 V corriente continua
[Ie] Corriente nominal de empleo	125 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
Corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]	19 kA con enlaces tubulares acorde a IEC 60269-1
Resistencia a cortocircuitos	120 KA 400 V acorde a valores instantáneos y de demanda 120 KA 500 V acorde a valores instantáneos y de demanda 80 kA 690 V acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

Normas	Es decir >= 10 mA EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificaciones de producto	IEC[RETURN]Certificación UL[RETURN]CSA[RETURN]Generador
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5...35 mm²rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5...25 mm²rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5...35 mm²flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5...25 mm²flexible with or without
Par de apriete	4 N.m
Altura	127,5 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	76,5 mm
Peso del producto	0,456 kg
Cantidad por juego	Juego de 3

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C con reducción de la temperatura
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento de protección	TH
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DF22

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,75 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	404 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	13,5 cm
Paquete 2 Longitud	23,2 cm
Paquete 2 Peso	1,212 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	15
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,618 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------