



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CV
Product or component type	Ventilator
Type filter	Norm
Luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 193 m3/h
Us nominale voedingsspanning	25...55,2 V
Ingangsspanning	48 V DC

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	8,7 W
In toegekende stroomsterkte	0,18 A
Geluidsniveau < om	50...51 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 268 mm
Breedte	Extern: 248 mm
Diepte	Extern : 104 mm
Afmetingen uitsnijding	223 x 223 mm
Net weight	0,81 kg
Materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
Ambient air temperature for operation	-10...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
Connections - terminals	Kabel
IP beschermingsgraad	IP54
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad
Gebruiksvoorwaarde	Omgeving moet relatief schoon zijn Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18 cm
Package 1 Width	18,5 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	1,054 kg
Unit Type of Package 2	PAL

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	4,216 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------