



Hoofd

Range of product	Harmony XB6E
Product or component type	Monolithische drukknoop
Device short name	XB6E
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	terugverend
Operator profiel	Rood verzonken
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Werking contacten	Momentactie
Aansluitingen - aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: ≤ 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
Contact materiaal	Goudvergulde zilver

Complementair

Net weight	0,006 kg
Overvoltage category	II conform aan IEC 60536
Werkingspositie	Eender welke positie
Markering	CE
Mechanical durability	1000000 cycles
Aandraaimoment	0,6...1 N.m
Contactweerstand	50 mOhm bij 1/6 V
Kortsluitbeveiliging	2 A smeltpatroon type gG
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 A (fast connector stopcontact) 5 A
Ie nom. bedrijfstrom	1,5 A bij 120 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 240 V, AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 120 V, AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	100000 cycles, AC, 0,7 A bij 220 V conform aan IEC 60947-5-1 appendix C

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852
Product certifications	CCC[RETURN]cURus
Trilling bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	3 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	0,054 kg
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	691 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------