

# ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - C.I.




2202542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202542>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME MAX DEV ; pour l'embase 4 pôles MSTBO ; convenant au soudage manuel



## Avantages

- Circuit imprimé perforé pour un assemblage personnalisé (pour embase MSTBO)
- Cote trame perforée : 2,54 mm
- Montage facile

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2202542       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ACHABD        |
| Product key                         | ACHABD        |
| GTIN                                | 4055626142302 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 29 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85340019      |
| Pays d'origine                      | DK            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de produit   | Circuit imprimé                   |
| Type de boîtier   | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Type de boîtier   | Boîtier modulaire                 |
| Série de boîtiers | ME-MAX                            |
| Gamme de produits | ME-MAX                            |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 95,2 mm |
| Hauteur    | 99,2 mm |
| Profondeur | 1,6 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau           | FR 4-21         |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | 110 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|

# ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - C.I.



2202542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202542>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27260692 |
| ECLASS-15.0 | 27260692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|