



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KN
Product or component type	Rechte lengte
Device application	Distributie met laag vermogen
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 35 °C
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE 3L + PEN
Aantal aftapuitlaten	4
Lengte	2 m

Complementair

[Ue] rated operational voltage	230...500 V
Network frequency	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
[Ui] rated insulation voltage	500 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	1,4 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	11 kA
Elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
Uitgestraald magnetisch veld	0,063 µT
Thermische spanningslimiet	1980 kA².s
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Maximale spanningsval	<0,178 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,169 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,155 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,140 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Mounting mode	Met schroeven
Neutral position	UP
Aantal kringen	1
Control type	Communicerend
Standards	IEC 61439-6
Width	92 mm
Depth	27,5 mm
Colour	Wit (RAL 9001)
Net weight	4,1 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (97% van In) 40...45 °C (94% van In) 45...50 °C (91% van In) 50...55 °C (87% van In)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	210,0 cm
Package 1 Weight	4,2 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	11,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	214,0 cm
Package 2 Weight	16,8 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	45,4 cm
Package 3 Width	68,0 cm
Package 3 Length	220,0 cm
Package 3 Weight	221,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------