NSYTBP11116

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H105W105D55 Ext.H116W116D62 coperchio PC opaco





Presentazione

| Gamma | Thalassa |
|---------------------------|--|
| Nome prodotto | Thalassa TBP |
| Applicazione | Multifunzione |
| Category | Cassetta industriale |
| Altezza | 116 mm |
| Larghezza | 116 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Altezza interna | 105 mm |
| Larghezza interna | 105 mm |
| Profondità interna | 55 mm |
| Montaggio pulsantiera | Montaggio a muro |
| Composizione | 1 corpo |
| dispositivo | 1 coperchio 4 vite coperchio |
| | <u>'</u> |
| Quantità per confezione | Set da 5 |
| Corpo lampada | Stampato monoblocco |
| Tipo di pannello frontale | Coperchio basso pieno |
| Fissaggio copertura | Viti in plastica |
| Tipo di chiusura | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti rimovibili | Coperchio con viti imperdibili |

Caratteristiche tecniche

| Materiale | Policarbonato | |
|-------------------------|---|--|
| Colore | Grigio (RAL 7035) | |
| Norme di riferimento | IEC 62208 UL 508 A | |
| Certificazioni prodotto | TÜV[RETURN]UL | |
| Classe di isolamento | Classe II | |
| Posizione montaggio | All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) | |
| Peso prodotto | 0,171 kg | |

Ambiente

| Grado di protezione IP | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
|---------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
| Resistenza al fuoco | 960 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -1560 °C |
| Operating temperature | -2580 °C |

Confezionamenti

| Oomozionamona | | |
|----------------------------------|---------|--|
| Unità di misura confezione 1 | PCE | |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 | |
| Confezione 1: altezza | 12,2 cm | |
| Confezione 1: larghezza | 12,0 cm | |
| Confezione 1: profondità | 33,0 cm | |
| Confezione 1: peso | 171,0 g | |
| | | |

| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 5 |
| Confezione 2: altezza | 12,2 cm |
| Confezione 2: larghezza | 12,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 33,0 cm |
| Confezione 2: peso | 857,0 g |
| Unità di misura confezione 3 | CAR |
| Numero di unità per confezione 3 | 75 |
| Confezione 3: altezza | 40,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 40,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 60,0 cm |
| Confezione 3: peso | 14.66 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| oHS Unione |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Garanzia contrattuale

| Garanzia 18 months |
|--------------------|
|--------------------|