1550 PH ESD Destornillador Phillips Kraftform Micro, PH 0 x 60 mm



GTIN:	4013288039125	**Dimensión:**	157x13x13 mm
N° de pieza:	05030111001	**Peso:**	14 g
N° de artículo:	1550 PH ESD Micro	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Destornillador Kraftform Micro para tornillos phillips
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 10⁹ Ohmios
- Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano

Destornillador Micro con protección anti-electroestática. Una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar. Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido. Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez. La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete. Con zona de precisión para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste. La punta Black Point ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada. Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy con marcas de color según perfiles y marcado del tamaño - para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

ESD TOOL
TAKE IT EASY TOOL FINDER
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE
BLACK POINT
ANTI ROLL-OFF

Enlace web
https://www.wera.de/es/05030111001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Herramientas ESD de Wera



Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

Protección contra energía electroestática




La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en ≤ 10⁹ ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electroestática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.

Mango Kraftform Micro




El mango del destornillador es de una estructura multicomponente que permite un trabajo ergonómicamente correcto.

La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

La zona de precisión



La zona de precisión que se encuentra directamente por encima de la varilla, le proporciona al usuario una buena sensación del ángulo de giro correcto al realizar trabajos de ajuste.

La zona de giro rápido




La zona de giro rápido por debajo de la caperuza giratoria permite unos movimientos de giro ultrarrápidos.

Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy



Destornilladores con sistema de búsqueda Take it easy: Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

La punta negra tipo Black Point



La punta negra tipo Black Point, así como un procedimiento sofisticado de endurecimiento, garantizan una gran longevidad de la punta, mayor protección anticorrosiva, así como un encaje sumamente preciso en el tornillo.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05030111001

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030111001 - 4013288039125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

		mm	mm	mm	inch
05030117001[1),2)]	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05030118001[1),2)]	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05030110001[1),2)]	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"
05030119001[3)]	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05030111001[3)]	**PH 0**	**60**	**97**	**3,0**	**2 3/8"**
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimizado para tornillos Phillips asiáticos
2) En el lado de salida, la varilla está torneada a la medida nominal a lo largo de 10 mm
3) El tamaño 0 corresponde a JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado

Enlace web
https://www.wera.de/es/05030111001

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030111001 - 4013288039125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de