1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH, PH 0 x 60 mm



EAN:	4013288039125	**Dimension:**	157x13x13 mm
Numéro de pièce:	05030111001	**Poids:**	14 g
Numéro d'article:	1550 PH ESD Micro	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Tournevis cruciforme Kraftform Micro pour vis Phillips-Recess
- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 10⁹ ohms
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide

Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.



Lien
https://www.wera.de/fr/05030111001

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030111001 - 4013288039125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Outils ESD Wera



Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique




La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est ≤ 10⁹ ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.

Manche Kraftform Micro



Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

La zone de puissance



Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone de précision



La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone à rotation rapide




La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

L'empreinte Wera Black Point



L'empreinte Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection accrue contre la corrosion et un ajustement parfait.

Lien
https://www.wera.de/fr/05030111001

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030111001 - 4013288039125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

		mm	mm	mm	inch
05030117001[1),2)]	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05030118001[1),2)]	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05030110001[1),2)]	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"
05030119001[3)]	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05030111001[3)]	**PH 0**	**60**	**97**	**3,0**	**2 3/8"**
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
2) Lame détourée au nominal sur 10 mm
3) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Lien
https://www.wera.de/fr/05030111001

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030111001 - 4013288039125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de