# Click-Torque XP 4 Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20-250 Nm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288206190 | **Dimensione:** | 490x60x60 mm |
| **Parte No.:** | 05075673001 | **Peso:** | 1220 g |
| **Articolo no.:** | Click-Torque XP 4 | **Paese di origine:** | TW |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82041100 |

- Chiave dinamometrica pre-impostata nell'inconfondibile Wera Design
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato
- La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato
- Campo di impostazione: 20-250 Nm; precisione ± 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con attacco quadro (14 x18) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso

Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato per tutte le applicazioni, dove necessita costantemente la stessa coppia viene richiesta precisione di ripetizione. Il valore di coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di misurazione indicato. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo. Adatte per il serraggio destrorso/sinistrorso grazie all'attacco da 1/4" per utensili intercambiabili. Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta.




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato e alla robusta costruzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi nei quali è richiesta una coppia controllata è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica per utensili intercambiabili).

### Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato




Le chiavi dinamometriche Click-Torque XP vengono fornite con un valore di coppia preimpostato. Questi utensili sono ideali per tutti gli impieghi, dove necessita la stessa coppia costante e viene richiesta la precisione di ripetizione.

### Attacco 14x18 mm




Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm

### Esatto





La precisione è ±2 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Meccanismo di scatto





Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

### Per serraggio destrorso e sinistrorso



Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistrorso.

### Pre-impostazione personalizzata




Le chiavi dinamometriche Click-Torque XP con valore di coppia pre-impostato possono essere impostate individualmente in laboratorio nel settore di misura previsto.

**Nesso**
https://www.wera.de/it/05075673001

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque XP 4 Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20-250 Nm

## Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | | ↑min | max↑ | ↑min | max↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | lbf. ft. |
| **05075673001**[1] | **14x18** | **preimpostata su 20 Nm** | **20-250** | **15-184** | **457** | **25,5** | **430,0** | **145** | **41** | **32** | **26** | **17 6 3/64"** | **5 45 /64"** | **1 39 /64"** | **1 17 /64"** | **1 1/32"** | **20,0** | **250,0** | **15,0** | **184,0** |
| 05075673010[2),1)] | 14x18 | preimpostata su richiesta del cliente su un valore tra 20 e 250 Nm | 20-250 | 15-184 | 457 | 25,5 | 430,0 | 145 | 41 | 32 | 26 | 17 6 3/64" | 5 45 /64" | 1 39 /64" | 1 17 /64" | 1 1/32" | 20,0 | 250,0 | 15,0 | 184,0 |

1) $S_k$ = misura dell'attacco di prova $l_k$ = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova
2) Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta. L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075673001

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de