# Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20-250 Nm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288206190 | **Afmetingen:** | 490x60x60 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05075673001 | **Gewicht:** | 1220 g |
| **Artikelnummer:** | Click-Torque XP 4 | **Land van herkomst:** | TW |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041100 |

- Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
- Bereik: 20-250 Nm; nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Met binnenvierkant (14 x18) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt. Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt. Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05075673001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Click-Torque reeks draaimomentsleutels



Het was onze bedoeling om het werken met draaimomentsleutels gemakkelijk en nauwkeurig te maken. Daarom hebben we de Click-Torque draaimomentsleutels ontwikkeld. Vanwege de eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde en de robuuste uitvoering is deze draaimomentsleutel het ideale gereedschap voor alle schroeven die met een draaimoment vastgedraaid moeten worden (omschakelbare draaimomentsleutels) en die vast- of losgedraaid moeten worden (draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen).

### Vooringestelde Klick draaimomentsleutel




De draaimomentsleutels Click-Torque XP worden geleverd met een vooringestelde draaimomentwaarde. Deze gereedschappen zijn ideaal voor alle situaties waarin continu eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

### Aandrijving 14x18 mm




Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm

### Nauwkeurig





Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Stopmechanisme





Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

### Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Click-Torque draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen zijn geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien.

### Individuele voorinstelling




De Click-Torque XP draaimomentsleutels met vooringestelde draaimomentwaarde kunnen binnen het vermelde meetbereik in het testlaboratorium individueel worden ingesteld.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05075673001

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20-250 Nm

Wera
BE A TOOL REBEL

## Andere varianten in deze productreeks:

| | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | | ↑min | max↑ | ↑min | max↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | lbf. ft. |
| **05075673001**[1] | **14x 18** | **voor ingesteld op 20 Nm** | **20-250** | **15-184** | **457** | **25,5** | **430,0** | **145** | **41** | **32** | **26** | **17 6 3/64"** | **5 45 /64"** | **1 39 /64"** | **1 17 /64"** | **1 1/32"** | **20,0** | **250,0** | **15,0** | **184,0** |
| 05075673010[2),1)] | 14x 18 | naar klant specificatie voor ingesteld op een waarde tussen 20 en 250 Nm | 20-250 | 15-184 | 457 | 25,5 | 430,0 | 145 | 41 | 32 | 26 | 17 6 3/64" | 5 45 /64" | 1 39 /64" | 1 17 /64" | 1 1/32" | 20,0 | 250,0 | 15,0 | 184,0 |

1) $S_k$ = ijkmaat testopzetstuk; $l_k$ = afstand aangrijpingspunt kracht tot testgereedschap-as
2) Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden. Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05075673001

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de