

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables

1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de conectores enchufables, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, con soporte de contacto RJ45, con junta ranurada

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación
- Absolutamente resistente a la corrosión
- Plástico sin halógenos
- Letrero rotulable que puede colocarse

Datos comerciales

Código de artículo	1325999
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AFX
Clave de producto	AF7AFX
GTIN	4063151617059
Peso por unidad (incluido el embalaje)	64 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	63,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

El set consta de

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Inserto de machos RJ45

1421608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421608>



Inserto de machos RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Ethernet

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Inserto de contactos

1077119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1077119>



Inserto de contactos, número de polos: RJ45, tamaño: D7, tipo : RJ45, Macho, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Adaptador para conector RJ45

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>



Carcasa aérea D7, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 77,6 mm, prensaestopas: con, Estándar

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Serie	HC-D
Construcción	D7
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Tipo de atornillado	1x M20
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	1,75 A
Tensión nominal U_N	48 V
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Velocidad de transmisión	1 GBit/s

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión rápida IDC
Sección de conexión	0,14 mm² ... 0,25 mm² (rígido)
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (flexible)
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (rígido)
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (flexible)
Sección de conexión AWG	26 ... 24 (rígido)
	26 ... 24 (flexible)

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s
-------------------------	--

Datos del material

Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material carcasa	PA
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

Material soporte de contactos	PC
-------------------------------	----

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s
Diámetro exterior del cable	4 mm ... 7 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
---------------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1325999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1325999>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es