

TERMINAL DE CABLE PRENSADO CU, DIN 46235, 16 MM², M6

Número de artículo: 183505

Terminal de cable prensado de Cu, DIN 46235. Datos técnicos
- Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroes-
tañado, otras superficies a petición; especialmente adecuado
para conductores finos trenzados según IEC 228; recocido a
dureza de cobre F 20. Diseño: Sección transversal: 16 mm²; Ø
perno: 6 mm; Número de código: 8; W: 13; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 8,5;
C2: 10; a: 20,5; L: 45,5; Peso por 100 piezas ~kg: 1,32; Crimpado
7 mm: 1; Crimpado 5 mm: 2; según DIN: x; Paquetes/unidad. 100

Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 140 mm
Altura (mm) 66 mm
Peso (kg) 0,0132 kg



Atributo	Valor
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	16 mm²
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Número de código	8
Color de identificación	ohne

GTIN: 4021103835050

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de