


DCOR R 3P 275 (900 449)

- Indicación acústica de fallo para los dos circuitos de protección
- Interrupción del circuito de corriente de carga en caso de fallo para la operación descendente
- Diseño compacto de clase de protección IP54. Ejecución como enchufe intermedio




Fotografía no vinculante



Esquema del DCOR R 3P 275

Defektanzeige / Fault indication

L	L4	Indicador	DEHNcord DCOR R 3P 275
1	0	↑	Indicación de fallo
0	1	↓	Indicación de fallo
1	0	↑	Indicación de fallo
0	1	↓	Indicación de fallo



Dimensiones del DCOR R 3P 275

Descargador de sobretensiones para persianas plegables eléctricas. Diseño compacto.

Datos técnicos

Tipo art. no.	DCOR R 3P 275 900 449
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Clase II
Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _C)	275 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE] (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de carga AC (I _N)	10 A
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (I _n)	2,5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 μs) (I _{max})	5 kA
Corriente de descarga total (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	15 kA
Nivel de protección [L-N] (U _p)	≤ 1,5 kV
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva [N-PE] (I _{fi})	100 A _{eff}
Tiempo de respuesta [L-N] (t _a)	≤ 25 ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t _a)	≤ 100 ns
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Tensión TOV [L-N] (U _T)	335 V / 5 s – soportado
Tensión TOV [L-N] (U _T)	440 V / 120 min. – fallo de seguridad
Tensión TOV [N-PE] (U _T)	1200 V / 200 ms – fallo de seguridad
Indicación acústica de fallo	sí
Interrupción del circuito de corriente bajo carga en caso de fallo	sí para la operación descendente
Número de puertos	1
Conexión	Hirschmann STAK 3 / STAS 3
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-20 °C ... +70 °C
Clase de protección	IP 54
Peso	128 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364320031
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.