


DCOR R 3P 275 (900 449)

- Indicazione acustica di guasto per entrambi i percorsi di protezione
- Interruzione circuito corrente di carico in caso di errore per il funzionamento discendente
- Costruzione compatta con grado di protezione come soluzione d'innesto intermedia




Immagine indicativa



Schema di principio DCOR R 3P 275

Defektanzeige / Fault indication			
L	L4		
1	0	↑	🔊
0	1	↓	🔊
1	0	↑	🔊
0	1	↓	🔊

DEHNcord
DCOR R 3P 275



Dimensioni DCOR R 3P 275

Limitatore di sovratensione per persiane elettriche; dimensioni compatte.

Caratteristiche tecniche

Tipo	DCOR R 3P 275
Art.	900 449
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (U _C)	275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente di carico nominale AC (I _L)	10 A
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I _n)	2,5 kA
Max. corrente impulsiva di scarica (8/20 μs) (I _{max})	5 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	15 kA
Livello di protezione [L-N] (U _P)	≤ 1,5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente [N-PE] (I _{fi})	100 A _{eff}
Tempo di intervento [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente lato rete (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Tensione TOV [L-N] (U _T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (U _T) – Caratteristica	440 V / 120 min. – arresto sicuro
Tensione TOV [N-PE] (U _T) – Caratteristica	1200 V / 200 ms – arresto sicuro
Comunicazione acustica di guasto	sì
Interruzione circuito corrente di carico in caso di errore	sì per funzionamento discendente
Numero di porte	1
Collegamento a spina	Hirschmann STAK 3 / STAS 3
Temperatura d'esercizio (T _U)	-20 °C ... +70 °C
Grado di protezione installato	IP 54
Peso	128 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364320031
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.