



### Principal

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                   | TeSys                                                                                                                        |
| Nombre del producto                    | TeSys LE                                                                                                                     |
| Nombre abreviado del equipo            | LE1M                                                                                                                         |
| Tipo de producto o componente          | Arrancador DOL encerrado                                                                                                     |
| Función                                | Normas                                                                                                                       |
| Categoría de empleo                    | AC-3                                                                                                                         |
| Composición del dispositivo            | Contactador<br>Earth terminal (*)<br>Neutral terminal (*)<br>Thermal overload relay (*)                                      |
| Rango de ajustes de protección térmica | 5,5...8 A                                                                                                                    |
| Potencia del motor en kW               | 3 KW en 415 V AC 50/60 Hz<br>1,1 KW en 240 V AC 50/60 Hz<br>3 KW en 380/400 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage           | 220 V AC 50/60 Hz                                                                                                            |
| Tipo de control                        | Pulsador Inicio verde I<br>Pulsador stop/reset (*) rojo O                                                                    |

### Complementario

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Señalizaciones en local       | Operando, estado 1 LED (amarillo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de entrada para cables | 2 entrada de cable: ISO20 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO25 parte superior<br>2 entrada de cable: Pg 13 parte superior<br>2 entrada de cable: Pg 21 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO20 parte inferior<br>2 entrada de cable: ISO25 parte inferior<br>2 entrada de cable: Pg 13 parte inferior<br>2 entrada de cable: Pg 21 parte inferior<br>2 entrada de cable: Pg 16 parte superior<br>2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior |
| Ancho                         | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura                        | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                   | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso del producto             | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Entorno

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Material                               | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde a IEC 60529                |
| Normas                                 | IEC 60947-4-1                          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C                             |
| Características ambientales            | Ambiente estándar                      |
| Certificaciones de producto            | UKCA                                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 574,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 3,686 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                              |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                       |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               |  <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                         |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|