

TERMINAL TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 150 MM², M12

Número de artículo: 183832

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Diseño con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, de modo que incluso con secciones transversales grandes se pueden presar manualmente sin problemas. Superficie: electroestañado. Sección: 150 mm²; Ø perno: 12 mm; ØD1: 16,5; A: 29; B: 20; ØD3: 13; ØD2: 21; C1: 12; C2: 14; L: 57; compresión 7 mm: 2; compresión 5 mm: 4; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,07 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
sección nominal	150 mm²
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	12
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103838327

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de