

Hoja de datos del producto

Características

PCSPCT190XSUM5

AccuSine+ summing transformers -
5+5+5+5+5/5 - totalize 5 currents



Principal

Gama	AccuSine
Tipo de producto o componente	Interruptor de puesta de sol
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de medida
Compatibilidad con sensores de corriente	Actassi AccuSine PCSn enlace activo Actassi ACES pieza de interconexión eléctrica
Corriente del secundario	5 A

Complementario

Relación de transformación del trafo	5+5+5+5+5/5
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Studs, estado 1 2500 V
Impedancia de entrada	0.3 Ohm
Continuous thermal current rating factor	1,33 en 30 °C 1 en 55 °C
Frecuencia de red	50...400 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V AC 50...400 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	10 kV (50 µs)
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Soporte de montaje	Placa
Anchura	Anchura de la base: 114,3 mm Cuerpo: 114,3 mm
Altura	Cuerpo: 124 mm
Profundidad	Profundidad de la base : 119,1 mm Cuerpo : 55,6 mm
Peso del producto	1,8 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]cURus
-----------------------------	------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,4 cm
Paquete 1 Ancho	22,2 cm
Paquete 1 Longitud	28,6 cm
Paquete 1 Peso	3,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.