

Hoja de datos del producto

Características

88035

Placa desconectable de la parte móvil para centro de control del motor, 300 mm



Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Parte fija de placa de montaje
Aplicación específica de producto	Almntdor. control motor

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Tipo de envolvente específico	Armario
Anchura del armario/celda	650 mm
Profundidad	100 mm
Altura	300 mm
Equipo instalado	GS1-F + 2LC1-D40 a 65 2 vel. con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + 2LC1-D80 2 vel. con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + 3LC1-D40 a 65 Dalhandler con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + 3LC1-D40 a 65 arrancadores en estrella-triángulo con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + 3LC1-D80 Dalhandler con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + 3LC1-D80 arrancadores en estrella-triángulo con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + 2LC1-D115 2 vel. con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + 2LC1-D50 a 80 2 vel. con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + 3LC1-D50 a 65 Dalhandler con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + 3LC1-D50 a 65 arrancadores en estrella-triángulo con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + 3LC1-D80 Dalhandler con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + 3LC1-D80 arrancadores en estrella-triángulo con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + LC1-D50 a 115 sin inversión con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-J + LC2-D50 a 115 inversor con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GV2-L + 3LC1-D40 a D50 Dalhandler con interruptor automático + contactor + protección térmica GV2-L + 3LC1-D40 a D50 arrancadores en estrella-triángulo con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + 2LC1-D80 a 115 2 vel. con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + 3LC1-D50 a 65 Dalhandler con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + 3LC1-D50 a 65 arrancadores en estrella-triángulo con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhandler con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + 3LC1-D80 arrancadores en estrella-triángulo con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + LC2-D115 inversor con interruptor automático + contactor + protección térmica
Tipo de montaje	Disconnectable ((*))
Número de módulos verticales (50 mm)	6
Color	Blanco
Código de color	RAL 9001
Opciones de colores especiales	Si

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,0 cm
Paquete 1 Ancho	31,0 cm
Paquete 1 Longitud	58,5 cm
Paquete 1 Peso	5,26 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	54,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	73,64 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------